

TECHNISCHE FICHE - VERGETEN HOUTSOORTEN

ES

BQAS 202 SOFT BARK



001 PRODUCTOMSCHRIJVING

	Houtsoort	Es
	Sortering	Natural AB
	Opbouw	Berkenmultiplex
	Kleurafwerking	Op maat -> meerdere reactieve beitsen & oliën
	Opp. structuur	Gladgeschuurd
	Voeg	Micro V-voeg, 2-zijden

002 AFMETINGEN

		Traditioneel	
	Totale dikte/toplaag	15/4 mm	15/4 mm
	Breedte	180 mm	220 mm
	Lengte	gemengd 1500 tot 2900 mm	gemengd 1500 tot 2900 mm

003 INFO

	Norm	En 14342
	FSC	CU-COC-874752
	Formaldehyde-emissieklasse	Carb2 compliant
	Brandreactie	Dfl-s1
	Vloerverwarming	Ja - Garantieattest beschikbaar ↻
	Vloerkoeling	Ja - Garantieattest beschikbaar ↻
	Thermische geleidbaarheid	0.17 W/mK
	Vochtigheidsgraad	7 % (+/- 2%)
	Advies gebruik	Geschikt voor: residentieel, commercieel, horeca, detailhandel

004 BIJKOMENDE INFO

	Installatie	Verlijmen
	Profilering	Tand & groef
	Schuren	Ja (+/-1 mm per schuurbeurt)



NATURAL AB

Knopen: onbeperkt/opgestopt

Barstjes: toegestaan

Spint: geen

