

TECHNISCHE FICHE - VERGETEN HOUTSOORTEN

**DOUGLAS**


**BQD 305 WARM BARK**



001 PRODUCTOMSCHRIJVING

	Houtsoort	Douglas
	Sortering	Natural AB
	Opbouw	Berkenmultiplex
	Kleurafwerking	Op maat -> meerdere reactieve beitsen & oliën
	Opp. structuur	Gladgeschuurd
	Voeg	Micro V-voeg, 2-zijden

002 AFMETINGEN

		Traditioneel			
	Totale dikte/toplaag	17/5 mm	17/5 mm	17/5 mm	17/5 mm
	Breedte	200 mm	250 mm	300 mm	350 mm
	Lengte	1500 tot 2900 mm	1500 tot 2900 mm	1500 tot 2900 mm	1500 tot 2900 mm

## 003 INFO

---

	Norm	En 14342
	FSC	CU-COC-874752
	Formaldehyde-emissieklasse	Carb2 compliant
	Brandreactie	Dfl-s1
	Vloerverwarming	Ja - Garantieattest beschikbaar ↻
	Vloerkoeling	Ja - Garantieattest beschikbaar ↻
	Thermische geleidbaarheid	0.17 W/mK
	Vochtigheidsgraad	7 % (+/- 2%)
	Advies gebruik	Geschikt voor: residentieel, commercieel, horeca, detailhandel

## 004 BIJKOMENDE INFO

---

	Installatie	Verlijmen
	Profilering	Tand & groef
	Schuren	Ja (+/-1 mm per schuurbeurt)



NATURAL AB

**Knopen:** onbeperkt/opgestopt

**Barstjes:** toegestaan

**Spint:** geen

