

TECHNISCHE FICHE - EIKEN COLLECTIE

OAK THREE




BQO 304 SOFT TAUPE



001 PRODUCTOMSCHRIJVING

	Houtsoort	Europese Eik
	Sortering	Select/Bis, Elegance of Classic
	Opbouw	Meerlaags: den en populier
	Kleurafwerking	Reactieve beitsen en gepigmenteerde olie
	Opp. structuur	Gladgeschuurd
	Voeg	Micro V-voeg, 2-zijden




002 AFMETINGEN

		Traditioneel		Visgraat		Hong. Punt	
	Totale dikte/toplaag	14/3 mm	14/3 mm	15/4 mm	15/4 mm	14/3 mm	15/4 mm
	Breedte	190 mm	120 mm	90 mm	140 mm	90 mm	140 mm
	Lengte	1900 mm	600 mm	400 mm	700 mm	510 mm	660 mm

003 INFO

	Norm	En 14342
	FSC	CU-COC-874752
	Formaldehyde-emissieklasse	Carb2
	Brandreactie	Dfl-s1
	Vloerverwarming	Ja - Garantieattest beschikbaar 
	Vloerkoeling	Ja - Garantieattest beschikbaar 
	Thermische geleidbaarheid	0.17 W/mK
	Vochtigheidsgraad	7 % (+/- 2%)
	Advies gebruik	Geschikt voor: residentieel, commercieel, horeca, detailhandel

004 BIJKOMENDE INFO

	Installatie	Verlijmen
	Profilering	Tand & groef
	Schuren	Ja (1 mm per schuurbeurt)




SELECT / BIS

Knopen: minimaal

Barstjes: geen

Spint: beperkt




ELEGANCE

Knopen: onbeperkt/opgestopt

Barstjes: toegestaan

Spint: beperkt



CLASSIC

Knopen: onbeperkt/opgestopt

Barstjes: toegestaan

Spint: beperkt

