







TECHNISCHE FICHE - EIKEN COLLECTIE

**OAK FOUR**




**BQO 408 LIGHT TERRA**



001 PRODUCTOMSCHRIJVING

	Houtsoort	Europese Eik
	Sortering	Stormhout
	Opbouw	Multiplex
	Kleurafwerking	Reactieve beitsen en gepigmenteerde olie
	Opp. structuur	Verouderd en lintzaagborsteling
	Voeg	Verouderde voeg

002 AFMETINGEN

	Traditioneel	Visgraat
 Totale dikte/toplaag	15/4 mm	15/4 mm
 Breedte	190 mm	140 mm
 Lengte	1900 mm	700 mm




## 003 INFO

---

	Norm	En 14342
	FSC	CU-COC-874752
	Formaldehyde-emissieklasse	Carb2
	Brandreactie	Dfl-s1
	Vloerverwarming	Ja - Garantieattest beschikbaar 
	Vloerkoeling	Ja - Garantieattest beschikbaar 
	Thermische geleidbaarheid	0.17 W/mK
	Vochtigheidsgraad	7 % (+/- 2%)
	Advies gebruik	Geschikt voor: residentieel, commercieel, horeca, detailhandel

## 004 BIJKOMENDE INFO

---

	Installatie	Verlijmen
	Profilering	Tand & groef
	Schuren	Ja (1 mm per schuurbeurt)



STORMHOUT

**Knopen:** open, handmatig opgestopt

**Barstjes:** toegestaan

**Spint:** beperkt

