






TECHNISCHE FICHE - EIKEN COLLECTIE

OAK FIVE

BQO 503 FADED TAN



001 PRODUCTOMSCHRIJVING

	Houtsoort	Europese Eik
	Sortering	Prime, Natural A, Natural AB of Natural B
	Opbouw	Berkenmultiplex
	Kleurafwerking	Gepigmenteerde olie
	Opp. structuur	Licht geborsteld
	Voeg	Micro V-voeg, V-voeg, U-voeg, 2-zijden

Traditioneel

	Totale dikte/toplaag	10/3 mm	12/4 mm	12/4 mm	14/3 mm
	Breedte	187 mm	145 mm	180 mm	220 mm
	Lengte	1500 - 2900 mm	1500 - 2900 mm	1500 - 2900 mm	1500 - 2900 mm




Traditioneel

	Totale dikte/toplaag	15/4 mm	15/4 mm	15/4 mm	15/4 mm
	Breedte	50 mm	160 mm	180 mm	200 mm
	Lengte	1500 - 2900 mm	1500 - 2900 mm	1500 - 2900 mm	1500 - 2900 mm

Traditioneel

	Totale dikte/toplaag	15/4 mm	15/4 mm	15/4 mm	19/4 mm
	Breedte	220 mm	240 mm	260 mm	300 mm
	Lengte	1500 - 2900 mm	1500 - 2900 mm	1500 - 2900 mm	1500 - 2900 mm

Visgraat




	Totale dikte/toplaag	15/4 mm	14/3 mm	15/4 mm	14/3 mm	15/4 mm
	Breedte	90 mm	120 mm	140 mm	90 mm	140 mm
	Lengte	400 mm	600 mm	700 mm	510 mm	660 mm

Hong. Punt

003 INFO

	Norm	En 14342
	FSC	CU-COC-874752
	Formaldehyde-emissieklasse	Carb2
	Brandreactie	Dfl-s1
	Vloerverwarming	Ja - Garantieattest beschikbaar 
	Vloerkoeling	Ja - Garantieattest beschikbaar 
	Thermische geleidbaarheid	0.17 W/mK
	Vochtigheidsgraad	7 % (+/- 2%)
	Advies gebruik	Geschikt voor: residentieel, commercieel, horeca, detailhandel

004 BIJKOMENDE INFO

	Installatie	Verlijmen
	Profilering	Tand & groef
	Schuren	Ja (1 mm per schuurbeurt)




PRIME

Knopen: minimaal

Barstjes: geen

Spint: beperkt




NATURAL A

Knopen: zeer weinig

Barstjes: geen

Spint: geen




NATURAL AB

Knopen: beperkt/opgestopt

Barstjes: toegestaan

Spint: geen



NATURAL B

Knopen: onbeperkt/opgestopt

Barstjes: toegestaan

Spint: geen

