



TECHNISCHE FICHE - EIKEN COLLECTIE

OAK FIVE

BQO 506 LIGHT SAND



001 PRODUCTOMSCHRIJVING

| | | |
|---|----------------|---|
|  | Houtsoort | Europese Eik |
|  | Sortering | Prime, Natural A, Natural AB of Natural B |
|  | Opbouw | Berkenmultiplex |
|  | Kleurafwerking | Gepigmenteerde olie |
|  | Opp. structuur | Licht geborsteld |
|  | Voeg | Micro V-voeg, V-voeg, U-voeg, 2-zijden |

Traditioneel

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | Totale dikte/toplaag | 10/3 mm | 12/4 mm | 12/4 mm | 14/3 mm |
|  | Breedte | 187 mm | 145 mm | 180 mm | 220 mm |
|  | Lengte | 1500 - 2900 mm | 1500 - 2900 mm | 1500 - 2900 mm | 1500 - 2900 mm |




Traditioneel

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | Totale dikte/toplaag | 15/4 mm | 15/4 mm | 15/4 mm | 15/4 mm |
|  | Breedte | 50 mm | 160 mm | 180 mm | 200 mm |
|  | Lengte | 1500 - 2900 mm | 1500 - 2900 mm | 1500 - 2900 mm | 1500 - 2900 mm |

Traditioneel

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | Totale dikte/toplaag | 15/4 mm | 15/4 mm | 15/4 mm | 19/4 mm |
|  | Breedte | 220 mm | 240 mm | 260 mm | 300 mm |
|  | Lengte | 1500 - 2900 mm | 1500 - 2900 mm | 1500 - 2900 mm | 1500 - 2900 mm |




Visgraat**Hong. Punt**

| | | | | | | |
|---|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|  | Totale dikte/toplaag | 15/4 mm | 14/3 mm | 15/4 mm | 14/3 mm | 15/4 mm |
|  | Breedte | 90 mm | 120 mm | 140 mm | 90 mm | 140 mm |
|  | Lengte | 400 mm | 600 mm | 700 mm | 510 mm | 660 mm |

003 INFO

| | | |
|---|----------------------------|---|
|  | Norm | En 14342 |
|  | FSC | CU-COC-874752 |
|  | Formaldehyde-emissieklasse | Carb2 |
|  | Brandreactie | Dfl-s1 |
|  | Vloerverwarming | Ja - Garantieattest beschikbaar  |
|  | Vloerkoeling | Ja - Garantieattest beschikbaar  |
|  | Thermische geleidbaarheid | 0.17 W/mK |
|  | Vochtigheidsgraad | 7 % (+/- 2%) |
|  | Advies gebruik | Geschikt voor: residentieel, commercieel, horeca, detailhandel |

004 BIJKOMENDE INFO

| | | |
|---|-------------|---------------------------|
|  | Installatie | Verlijmen |
|  | Profilering | Tand & groef |
|  | Schuren | Ja (1 mm per schuurbeurt) |




PRIME

Knopen: minimaal

Barstjes: geen

Spint: beperkt




NATURAL A

Knopen: zeer weinig

Barstjes: geen

Spint: geen




NATURAL AB

Knopen: beperkt/opgestopt

Barstjes: toegestaan

Spint: geen



NATURAL B

Knopen: onbeperkt/opgestopt

Barstjes: toegestaan

Spint: geen

