

TECHNISCHE FICHE - EIKEN COLLECTIE

## OAK SIX

BQO 607 FADED BROWN



001 PRODUCTOMSCHRIJVING

|   |                |  |
|---|----------------|--|
|  | Houtsoort      | Europese Eik   |
|  | Sortering      | Prime, Natural A, Natural AB, Natural B, Art of Art+ |
|  | Opbouw         | Berkenmultiplex                                      |
|  | Kleurafwerking | Reactieve beitsen en gepigmenteerde olie             |
|  | Opp. structuur | Gladgeschuurd  |
|  | Voeg           | Micro V-voeg, V-voeg, U-voeg, 2-zijden               |

**Traditioneel**

|   |                      |                |                |                |                |
|---|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | Totale dikte/toplaag | 10/3 mm        | 12/4 mm        | 12/4 mm        | 14/3 mm        |
|  | Breedte              | 187 mm         | 145 mm         | 180 mm         | 220 mm         |
|  | Lengte               | 1500 - 2900 mm | 1500 - 2900 mm | 1500 - 2900 mm | 1500 - 2900 mm |




**Traditioneel**

|   |                      |                |                |                |                |
|---|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | Totale dikte/toplaag | 15/4 mm        | 15/4 mm        | 15/4 mm        | 15/4 mm        |
|  | Breedte              | 50 mm          | 160 mm         | 180 mm         | 200 mm         |
|  | Lengte               | 1500 - 2900 mm | 1500 - 2900 mm | 1500 - 2900 mm | 1500 - 2900 mm |

**Traditioneel**

|   |                      |                |                |                |                |
|---|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | Totale dikte/toplaag | 15/4 mm        | 15/4 mm        | 15/4 mm        | 19/4 mm        |
|  | Breedte              | 220 mm         | 240 mm         | 260 mm         | 300 mm         |
|  | Lengte               | 1500 - 2900 mm | 1500 - 2900 mm | 1500 - 2900 mm | 1500 - 2900 mm |

**Visgraat****Hong. Punt**

|   |                      |         |         |         |         |         |
|---|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|  | Totale dikte/toplaag | 15/4 mm | 14/3 mm | 15/4 mm | 14/3 mm | 15/4 mm |
|  | Breedte              | 90 mm   | 120 mm  | 140 mm  | 90 mm   | 140 mm  |
|  | Lengte               | 400 mm  | 600 mm  | 700 mm  | 510 mm  | 660 mm  |




## 003 INFO

---

|   |                            |   |
|---|----------------------------|---|
|  | Norm                       | En 14342  |
|  | FSC                        | CU-COC-874752   |
|  | Formaldehyde-emissieklasse | Carb2   |
|  | Brandreactie               | Dfl-s1  |
|  | Vloerverwarming            | Ja - Garantieattest beschikbaar  |
|  | Vloerkoeling               | Ja - Garantieattest beschikbaar  |
|  | Thermische geleidbaarheid  | 0.17 W/mK   |
|  | Vochtigheidsgraad          | 7 % (+/- 2%)  |
|  | Advies gebruik             | Geschikt voor: residentieel, commercieel, horeca, detailhandel  |


## 004 BIJKOMENDE INFO

---


|   |             |                           |
|---|-------------|---------------------------|
|  | Installatie | Verlijmen                 |
|  | Profilering | Tand & groef              |
|  | Schuren     | Ja (1 mm per schuurbeurt) |




**PRIME**  
**Knopen:** minimaal  
**Barstjes:** geen  
**Spint:** beperkt




**NATURAL A**  
**Knopen:** zeer weinig  
**Barstjes:** geen  
**Spint:** geen




**NATURAL AB**  
**Knopen:** beperkt/opgestopt  
**Barstjes:** toegestaan  
**Spint:** geen



**NATURAL B**  
**Knopen:** onbeperkt/opgestopt  
**Barstjes:** toegestaan  
**Spint:** geen



**ART**  
Natuurlijke rustieke look  
met knopen en barsten  
**Toplaag:** vlak  
**Knopen:** open en/of half gevuld



**ART+**  
Natuurlijke rustieke look  
met knopen en barsten  
**Toplaag:** golvend  
**Knopen:** open en/of half gevuld

