

TECHNISCHE FICHE - EIKEN COLLECTIE

OAK EIGHT

BQO 806 RICH GREIGE



001 PRODUCTOMSCHRIJVING

	Houtsoort	Europese Eik
	Sortering	Prime, Natural A, Natural AB, Natural B, Art of Art+
	Opbouw	Berkenmultiplex
	Kleurafwering	Meerdere reactieve beitsen
	Opp. structuur	Geborsteld
	Voeg	Micro V-voeg, V-voeg, U-voeg, 2-zijden

Traditioneel

	Totale dikte/toplaag	10/3 mm	12/4 mm	12/4 mm	14/3 mm
	Breedte	187 mm	145 mm	180 mm	220 mm
	Lengte	1500 - 2900 mm	1500 - 2900 mm	1500 - 2900 mm	1500 - 2900 mm




Traditioneel

	Totale dikte/toplaag	15/4 mm	15/4 mm	15/4 mm	15/4 mm
	Breedte	50 mm	160 mm	180 mm	200 mm
	Lengte	1500 - 2900 mm	1500 - 2900 mm	1500 - 2900 mm	1500 - 2900 mm

Traditioneel

	Totale dikte/toplaag	15/4 mm	15/4 mm	15/4 mm	19/4 mm
	Breedte	220 mm	240 mm	260 mm	300 mm
	Lengte	1500 - 2900 mm	1500 - 2900 mm	1500 - 2900 mm	1500 - 2900 mm




Visgraat**Hong. Punt**

	Totale dikte/toplaag	15/4 mm	14/3 mm	15/4 mm	14/3 mm	15/4 mm
	Breedte	90 mm	120 mm	140 mm	90 mm	140 mm
	Lengte	400 mm	600 mm	700 mm	510 mm	660 mm

003 INFO


	Norm	En 14342
	FSC	CU-COC-874752
	Formaldehyde-emissieklasse	Carb2
	Brandreactie	Dfl-s1
	Vloerverwarming	Ja - Garantieattest beschikbaar 
	Vloerkoeling	Ja - Garantieattest beschikbaar 
	Thermische geleidbaarheid	0.17 W/mK
	Vochtigheidsgraad	7 % (+/- 2%)
	Advies gebruik	Geschikt voor: residentieel, commercieel, horeca, detailhandel

004 BIJKOMENDE INFO


	Installatie	Verlijmen
	Profilering	Tand & groef
	Schuren	Ja (1 mm per schuurbeurt)




PRIME
Knopen: minimaal
Barstjes: geen
Spint: beperkt




NATURAL A
Knopen: zeer weinig
Barstjes: geen
Spint: geen




NATURAL AB
Knopen: beperkt/opgestopt
Barstjes: toegestaan
Spint: geen



NATURAL B
Knopen: onbeperkt/opgestopt
Barstjes: toegestaan
Spint: geen



ART
Natuurlijke rustieke look
met knopen en barsten
Toplaag: vlak
Knopen: open en/of half gevuld



ART+
Natuurlijke rustieke look
met knopen en barsten
Toplaag: golvend
Knopen: open en/of half gevuld

