



TECHNISCHE FICHE - EIKEN COLLECTIE

OAK THREE




BQO 308 LIGHT TERRA



001 PRODUCTOMSCHRIJVING

| | | |
|---|----------------|--|
|  | Houtsoort | Europese Eik |
|  | Sortering | Select/Bis, Elegance of Classic |
|  | Opbouw | Meerlaags: den en populier |
|  | Kleurafwerking | Reactieve beitsen en gepigmenteerde olie |
|  | Opp. structuur | Gladgeschuurd |
|  | Voeg | Micro V-voeg, 2-zijden |




002 AFMETINGEN

| | | Traditioneel | | Visgraat | | Hong. Punt | |
|---|----------------------|--------------|---------|----------|---------|------------|---------|
|  | Totale dikte/toplaag | 14/3 mm | 14/3 mm | 15/4 mm | 15/4 mm | 14/3 mm | 15/4 mm |
|  | Breedte | 190 mm | 120 mm | 90 mm | 140 mm | 90 mm | 140 mm |
|  | Lengte | 1900 mm | 600 mm | 400 mm | 700 mm | 510 mm | 660 mm |

003 INFO

| | | |
|---|----------------------------|--|
|  | Norm | En 14342 |
|  | FSC | CU-COC-874752 |
|  | Formaldehyde-emissieklasse | Carb2 |
|  | Brandreactie | Dfl-s1 |
|  | Vloerverwarming | Ja - Garantieattest beschikbaar ↻ |
|  | Vloerkoeling | Ja - Garantieattest beschikbaar ↻ |
|  | Thermische geleidbaarheid | 0.17 W/mK |
|  | Vochtigheidsgraad | 7 % (+/- 2%) |
|  | Advies gebruik | Geschikt voor: residentieel, commercieel, horeca, detailhandel |

004 BIJKOMENDE INFO

| | | |
|---|-------------|---------------------------|
|  | Installatie | Verlijmen |
|  | Profilering | Tand & groef |
|  | Schuren | Ja (1 mm per schuurbeurt) |




SELECT / BIS

Knopen: minimaal

Barstjes: geen

Spint: beperkt




ELEGANCE

Knopen: onbeperkt/opgestopt

Barstjes: toegestaan

Spint: beperkt



CLASSIC

Knopen: onbeperkt/opgestopt

Barstjes: toegestaan

Spint: beperkt

