







TECHNISCHE FICHE - EIKEN COLLECTIE

OAK FOUR




BQO 410 NATURAL SAND



001 PRODUCTOMSCHRIJVING

	Houtsoort	Europese Eik
	Sortering	Stormhout
	Opbouw	Multiplex
	Kleurafwerking	Reactieve beitsen en gepigmenteerde olie
	Opp. structuur	Verouderd en lintzaagborsteling
	Voeg	Verouderde voeg




002 AFMETINGEN

	Traditioneel	Visgraat
 Totale dikte/toplaag	15/4 mm	15/4 mm
 Breedte	190 mm	140 mm
 Lengte	1900 mm	700 mm

003 INFO

	Norm	En 14342
	FSC	CU-COC-874752
	Formaldehyde-emissieklasse	Carb2
	Brandreactie	Dfl-s1
	Vloerverwarming	Ja - Garantieattest beschikbaar 
	Vloerkoeling	Ja - Garantieattest beschikbaar 
	Thermische geleidbaarheid	0.17 W/mK
	Vochtigheidsgraad	7 % (+/- 2%)
	Advies gebruik	Geschikt voor: residentieel, commercieel, horeca, detailhandel

004 BIJKOMENDE INFO

	Installatie	Verlijmen
	Profilering	Tand & groef
	Schuren	Ja (1 mm per schuurbeurt)



STORMHOUT

Knopen: open, handmatig opgestopt

Barstjes: toegestaan

Spint: beperkt

